

Bandplan 70cm, 430 - 440 MHz



Zuweisung	Nutzung
430.000-432.000 Subregionale Bandplanung	430.0125 NBFM Simplex U001-U028
	430.350 DVR (RU30-RU31)
	430.387 PR Duplex Eingaben +9,4 MHz Ablage, 25 kHz Abstand (RU) 784 - (RU) 798
	430.400 PR Simplex Digipeater 25 kHz Abstand U048 - U054
	430.575 PR Duplex Eingaben +7,6 MHz Ablage, 25 kHz Abstand (RU) 664 - (RU) 682
	430.600 Multimode Eingaben +7,6 MHz Ablage, 25 kHz Abstand (RU) 684 - (RU) 690
	430.675 NBFM Relais Eingaben +7,6 MHz Ablage, 25 kHz Abstand (RU) 684 - (RU) 690
	430.700
	430.925
	430.950
432.000-432.150 DX	432.000 EME
	432.025
Telegrafie	432.050 Telegrafie Zentrum der Aktivität
432.150-432.500 SSB/Telegrafie	432.200 SSB Zentrum der Aktivität
	432.350 Mikrowellen Rückruf Zentrum der Aktivität
	432.500 SSTV (Schmalband)
432.500-432.600 Linear-Tr. ein	432.600 RTTY (FSK/PSK)
432.600-432.800 Linear-Tr. aus	432.700 FAX (FSK)
432.800-432.990 Baken Kein Sendebetrieb!	

Zuweisung	Nutzung
433.000-435.000 alle Betriebsarten ATV (3)	433.050 NBFM - Simplex U244 - U382
	434.775
	RTTY (FM/AFSK) lokal U264
	433.300
	433.400 SSTV (FM/AFSK) U272
	433.500 FM Anruf International
	433.600 RTTY (FM/AFSK) U288
	433.625 Digital U290 - U302
	433.775
	433.700 FAX (FM/AFSK) U296
434. 000 MHz	434.000 Digitale Breitband- Experimente Zentrum (2)
	434.250 ATV-Bildträger
434.800 435.000	Digitale Experimente (5) Automatische Stationen
435.000-438.000 Satelliten-Betrieb (4)	435. 000 MHz
	438. 000 MHz
	438.025 PR Simplex-Digipeater 25 kHz Abstand (RU) 642 - (RU) 662
	438.275
	438.300 PR Duplex-Digipeater Ausgabe, -7,6 MHz Ablage, 25 kHz Abstand (RU) 664 - (RU) 682
	438.525
	438.550 RTTY / Multimode Relais aus (RU) 684 - (RU) 690
	438.625
	438.650 NBFM Relais aus -7,6 MHz Ablage, 25 kHz Abstand (RU) 692 - (RU) 754
	439.425
	439.600
	439.800 Digitale Experimente (5) Automatische Stationen
	439.750 ATV-Tonträger
	439.800 PR Duplex Ausgaben -9,4 MHz Ablage, 25 kHz Abstand (RU) 784 - (RU) 798
	439.975
	439.9875 Funkruf (nur TX)
440. 000 MHz	

Fußnoten:

- 1 Nationale Planung unter Berücksichtigung der Nutzung in Nachbarländern
- 2 Geringstnotwendige Leistung, Beachtung der abweichenden Nutzung in Nachbarländern, die Bereichsgrenzen 433 / 435 MHz dürfen nicht überschritten werden
- 3 ATV sollte in den Mikrowellenbereich wechseln, kann aber, wenn zugelassen, betrieben werden
Bei Störungen zwischen ATV und Satellitenfunk hat der Satellitenfunk Vorrang.
- 4 Betriebsarten gemäß Satellitenbandplan
- 5 Digitale Breitbandexperimente mit besonderen Auflagen

Anmerkung:
Die neue Kanalzahlweise ist gültig. Die Kanalkennzeichnung vorläufig

Zuweisungsstatus: primär

Bandplan: **Stand 06/2000**